

T70-A

MINIDUMPER
AUTOCARICANTE PORTATA
700 KG



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Avviamento elettrico
- Trasmissione Idrostatica
- Pompa a portata variabile
- Pompa servizi a ingranaggi
- Comando traslazione a Joystick
- Stacca batteria
- Pedana operatore
- Ganci di sollevamento

UNA POTENTE MACCHINA PER VARIE PRESTAZIONI

Un potente ed efficiente motore Honda a benzina offre rendimenti ottimali per questa macchina da carico. Il motore è rispettoso dell'ambiente grazie a livelli straordinari di consumo carburante, manutenzione minima e rumorosità ridotta. La macchina opera perfettamente in varie applicazioni ed è normalmente usata per lo spostamento di materiale da un area di cantiere all'altra.

EFFICIENTE STRUMENTO

- Un potente motore Honda a benzina fornisce la forza motrice all'unità.
- Il comando direzionale a Joystick fornisce facilità di utilizzo e precisione nel posizionamento
- Macchina compatta e maneggevole, è ideale per la movimentazione di materiali in cantiere.

CONFORT E SICUREZZA

- La staffa di protezione dei comandi previene un azionamento involontario degli stessi, garantendo un utilizzo sicuro in ogni circostanza.
- I sei rulli oscillanti garantiscono un assorbimento ottimale delle vibrazioni percepite dall'operatore e dalla macchina stessa.

MANUTENZIONE RIDOTTA

- Accesso al motore da tre lati
- Efficiente ed economico motore Honda

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Comando Joystick
- Rulli sottocarro oscillanti
- Avanzamento idrostatico
- Portata 700 kg
- Pulsante d'emergenza

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Allestimento a scarico alto
- Pedana Ammortizzata
- Sovrasponda imbullonata
- Kit zavorra anteriore
- Contatore

SPECIFICHE TECNICHE
MINIDUMPER AUTOCARICANTE T70-A

DIMENSIONI E PESI

| | |
|--------------------|---------|
| PESO MACCHINA | 355 kg |
| LUNGHEZZA MACCHINA | 1596 mm |
| LARGHEZZA MACCHINA | 710 mm |
| ALTEZZA MACCHINA | 900 mm |
| LARGHEZZA CINGOLI | 680 mm |

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| AVVIAMENTO | Elettrico |
| AVANZAMENTO | Idrostatico |
| COMANDO TRASLAZIONE | Joystick |
| CAPACITÀ CASSONE (RASO/COLMO) | 0,19 / 0,24 m ³ |
| PORTATA | 700 Kg |
| VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO | 4 km/h |
| RULLI SOTTOCARRO | Oscillanti |

MOTORE

| | |
|---------------------|-----------------|
| MOTORE | Honda GX 270 |
| CARBURANTE | Benzina |
| POTENZA | 6,3 KW (8,4 HP) |
| EMISSIONI ACUSTICHE | 100 dB |

IDRAULICA E IDROSTATICA

| | |
|------------------------------|------------|
| MOTORI IDRAULICI | Orbitali |
| PORTATA POMPA IDROSTATICA | 2x26 L/MIN |
| POMPA A INGRANAGGI (SERVIZI) | 1x14 L/MIN |
| PRESSIONE | 180 bar |

OPTIONAL

| | |
|-------------------------------|------|
| SCARICO ALTO DA 142 CM | Opt. |
| PEDANA OPERATORE AMMORTIZZATA | Opt. |
| SOVRA SPONDA IMBULLONATA | Opt. |
| KIT CONTRAPPESO FRONTALE | Opt. |
| PEDANA OPERATORE AMMORTIZZATA | Opt. |