



PINZA PER LEGNA

- Lame costruite in acciaio ad alta resistenza per garantire la massima capacità di carico
- Boccole autolubrificanti
- Valvola di blocco di serie

- Perni 39NiCrMo3Pb+QT+C+SH cromati permettono un'alta scorrevolezza e una lunga durata
- Acciaio S355J2+N
- Spessori: SGS 100/130 mm 12
- SGS 150/175 mm 15





Modello	SGS 100	SGS 110	SGS 130	SGS 150	SGS 160	SGS 160L	SGS 175	SGS 175L	SGT 180
Codice	062-000	063-000	066-000	1127-000	069-000	072-000	075-000	638-000	996-000
Peso (kg)	60	80	130	175	220	160	300	260	380
Capacità (kg)	1000	1900	2200	2600	3500	3500	3800	3800	4000
Ø min (mm)	70	70	100	130	100	100	130	130	150
A (mm)	385	420	499	570	630	630	700	700	725
B (mm)	510	560	660	660	818	818	880	880	970
C (mm)	1000	1100	1400	1500	1600	1600	1800	1800	1800
L (mm)	315	340	410	420	570	410	645	490	560
 (ton)	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 80,0	7,0 - 11,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0	10,0 - 15,0	10,0 - 18,0



PINZA PER LEGNA APERTA

- Chele rinforzate in WELDOX sp 20 X 70 mm
- Facilita la movimentazione del legname e di ramaglie
- Ideale per carico di cippatrici



Modello	SGSA 110	SGSA 130	SGSA 150	SGSA 160	SGSA 160L	SGSA 175	SGSA 175L	SGTA 180
Codice	064-000	067-000	1128-000	070-000	073-000	076-000	638-000	997-000
Peso (kg)	100	150	185	250	190	320	300	415
Capacità (kg)	1900	2200	2600	3500	3500	3800	3800	4000
ø min (mm)	70	100	130	100	100	130	130	150
A (mm)	420	499	570	630	630	700	700	725
B (mm)	560	660	580	818	818	880	880	890
C (mm)	1100	1400	1500	1600	1600	1800	1800	1800
L (mm)	460	520	530	670	520	740	600	700
 (ton)	2,0 - 3,0	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0	7,0 - 11,0	7,0 - 11,0	10,0 - 15,0	10,0 - 15,0	10,0 - 17,0

