

GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO CON SCAMBIATORE DIESEL HEATERS WITH EXCHANGER



Cappa camino
scarico fumi
/ Flue exhaust
chimney hood
pag. 28



- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Camera di combustione stagna in acciaio Inox
- Controllo di fiamma tramite fotoresistenza e apparecchiatura
- Termostato di sicurezza per sovratemperature
- Post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- Rendimenti fino al 90%
- Predisposto per termostato ambiente
- Adatto per la canalizzazione di max. 12 m con convogliatore di serie per fissaggio tubo spiralato
- Idoneo per ambienti chiusi
- Testina di combustione con aria separata dalla ventilazione e presa aria pulita dall'esterno (solo per mod. Antares 100)

- Metal structure painted with epoxy powders
- Stainless steel fully proof combustion chamber
- Electronic flame check with photo-resistance and equipment
- Safety thermostat for over-temperature
- Post-ventilation for combustion chamber cooling
- Efficiency up to 90%
- Pre-set for ambient thermostat
- Suitable for max. 12 meters ducting with standard conveyor and spiral pipe kit
- Suitable for closed environments
- Combustion head with air separated from ventilation and fresh-air intake from outside (only Antares 100)

ANTARES	⚡			🌬️ air outlet	⚡ absorbed power	🗨️ power supply	🐟 fuel consumption	🗨️ tank capacity	📦 mm (LxPxH)	📦 weight	📦 pallet	📦 dimensions mm (LxPxH)
	Kw	Kcal/h	BTU/h									
20	20	17.200	68.242	1.250 m³/h	200 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	1,69 kg/h	35 l	1125x450 x620	57 kg	6 pz.	900x1130 x2040
25	25	21.500	85.302	1.250 m³/h	200 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	2,14 kg/h	35 l	1125x450 x620	61 kg	6 pz.	900x1130 x2040
30	32	27.520	109.280	1.900 m³/h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	2,5 kg/h	70 l	1380x580 x1040	108 kg	1 pz.	1380x580 x1040
50	48,5	41.280	165.486	1.900 m³/h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	4,0 kg/h	70 l	1380x580 x1040	112 kg	1 pz.	1380x580 x1040
70	71,3	61.318	243.282	3.500 m³/h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,0 kg/h	120 l	1600x750 x1200	148 kg	1 pz.	1600x750 x1200
80	80,6	69.316	275.015	3.900 m³/h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,8 kg/h	120 l	1600x750 x1200	152 kg	1 pz.	1600x750 x1200



GENERATORI D'ARIA CALDA A GASOLIO CON SCAMBIATORE DIESEL HEATERS WITH EXCHANGER



Cappa camino
scarico fumi
/ Flue exhaust
chimney hood
pag. 28

- Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche
- Camera di combustione stagna in acciaio Inox
- Controllo di fiamma tramite fotoresistenza e apparecchiatura
- Termostato di sicurezza per sovratemperatura
- Post-ventilazione per raffreddamento camera di combustione
- Rendimenti fino al 90%
- Predisposto per termostato ambiente
- Adatto per la canalizzazione di max. 12 m con convogliatore per fissaggio tubo spiralato di serie
- Idoneo per ambienti chiusi
- Modelli pensili per applicazioni fisse
- Metal structure painted with epoxy powders
- Sealed stainless steel combustion chamber
- Electronic flame check with photo-resistance and electronic board
- Safety thermostat for over-temperature
- Post-ventilation for combustion chamber cooling
- Efficiency up to 90%
- Pre-set for ambient thermostat
- Suitable for max. 12 meters ducting with standard conveyor and spiral pipe kit
- Suitable for closed environments
- Wall-mounted models for fixed solutions

ANTARES	⚡			🌬️ air outlet	⚡ absorbed power	🔌 power supply	🍷 fuel consumption	📏 mm (LxPxH)	📦 weight	📦 pallet
	Kw	Kcal/h	BTU/h							
50 Pens	48,5	41.280	165.486	1.900 m ³ /h	300 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	4,0 kg/h	1450x660 x1050	92 kg	1 pz.
70 Pens	71,3	61.318	243.282	3.500 m ³ /h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,0 kg/h	1550x945 x850	130 kg	1 pz.
80 Pens	80,6	69.318	275.015	3.900 m ³ /h	750 watt	1-230/50 ph-volt/Hz	6,8 kg/h	1550x945 x850	132 kg	1 pz.